

LK FUGA® indsats afbryder 16 A 1-pol



Farve: Uden tangent
Vare nr.: 542 D 0001
EL nr.: 10 17 058 222
EAN nr.: 57 03 302 159 401
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D0001>



Farve: Hvid
Vare nr.: 542 D 6001
EL nr.: 10 17 054 433
EAN nr.: 57 03 302 153 935
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D6001>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000 købes separat.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskisse

