

## LK FUGA® indsats stikkontakt med 1-pol afbryder 2-pol med jord



Farve: U. Tang/afdæk  
Vare nr. 501 D 0014  
EL nr.: 10 17 056 169  
EAN nr.: 57 03 302 157 025  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0014>



Farve: Hvid  
Vare nr. 501 D 6014  
EL nr.: 10 17 036 574  
EAN nr.: 57 03 302 094 856  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6014>



Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

#### Konstruktion

Stikkontakt med afbryder opbygges af indsats for stikkontakt samt tangent/afdækning. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

#### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	10 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 13 A
Planforsænket montage:	Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forradåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tylle. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskise

