

## Lampeudtag LK FUGA® lampeudtag 5-polet 16A/440V



Farve: Uden afdæk.  
Vare nr. 509 D 0015  
EL nr.: 10 20 008 515  
EAN nr.: 57 03 302 156 493  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509D0015>



Farve: Hvid  
Vare nr. 509 D 6015  
EL nr.: 10 20 007 804  
EAN nr.: 57 03 302 153 492  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509D6015>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Monteres i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, forfrådåser eller udv. Underlag. Ved montage i udv. Underlag i lofter, skal udtaget fastsættes med skru eindlæg. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra. Dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

### Konstruktion

Patenteret aflastning for en eller to ledninger.  
" Skruesklemmer for 5 poler, mærket med L-N-M1-M2-jord  
Alle skruesklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring (håndrygsikker under montage)  
Klemmer kan afblændes på brugerside.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Tilslutningsklemmer tilgang:	Max. 4 stk. 1,5 mm <sup>2</sup> / 3 stk. 2,5 mm <sup>2</sup> ledning
Tilslutningsklemmer afgang:	Max. 2 stk. 0,75 mm <sup>2</sup> / 1 stk. 1,5 mm <sup>2</sup> mangekoret ledning
Ledningshul:	Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm
Ledningsbelastning:	Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm
Tilspændingsmoment:	Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet