

Lampeudtag rund Ø83 lampeudtag 5-polet 16A/440V



Farve: Lysegrå
Vare nr.: 183 A 5016
EL nr.: 10 20 002 003
EAN nr.: 57 03 302 153 560
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=183A5016>



Farve: Hvid
Vare nr.: 183 A 6016
EL nr.: 10 20 001 994
EAN nr.: 57 03 302 153 553
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=183A6016>



Farve: Koksgrå
Vare nr.: 183 A 8016
EL nr.: 10 20 002 016
EAN nr.: 57 03 302 153 577
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=183A8016>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Monteres i PL- eller PV-dåser med de pre-monterede maskinskruer. Kan endvidere monteres i FUGA indmurings- eller indstøbningsdåse med afbryderskrue (følger ikke med). Udtaget er beregnet til montage af op til 2 tilledninger, jf SB § 521.8.3

Konstruktion

Der er mulighed for ledning indførsel i siden, der medfølger prop for afblænding af hul i dæksel. Lampeudtaget er forsynet med en aflastningsbøjle der gør det muligt at montere ledningen før aflastning.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Tilslutningsklemmer tilgang:	Max. 4 stk. 1,5 mm ² / 3 stk. 2,5 mm ² ledning
Tilslutningsklemmer afgang:	Max. 2 stk. 0,75 mm ² / 1 stk. 1,5 mm ² mangekoret ledning
Ledningshul:	Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm
Ledningsbelastning:	Max. 5,0 kg (se belastningsskema)
Tilspændingsmoment:	Anbefalet: 0,8 Nm