

## Dåser vindtæt for pladelofter type PL 55/16 mm



Vare nr. 504 R 4223  
EL nr.: 10 20 007 532  
EAN nr.: 57 03 302 130 141  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504R4223>



Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Velegnet til anvendelse sammen med lampeudtag, lampestikkontakt og kan ydermere anvendes ved på- eller indbygning af armatur. Anvendes til helt planforsænket indbygning i alle typer pladelofter, gipslofter, listelofter, forsænkede og nedhængte lofter. Dåsen passer til et 19 mm forskallingsbræt. Hvis afstandsrippen fjernes, kan dåsen tilpasses et 22 eller 25 mm ForskallingsbrætNB: I forordet til afsnit 11 vises belastningen ved forskellige anvendelsesmuligheder.

#### Konstruktion

Er forsynet med 2 x 3 indføringer med påmonteret trippelafastninger og vindtæt membran, hvori der kan aflastes kabler med en diameter fra 8 mm til 15 mm. Rør aflastes ved at montere røraftastningen LK nr. 504R4225 på rørenden, hvorefter røraftastningens tud trykkes ind i trippelafastningen. Den vindtætte membran skal gennembrydes inden kabel eller røraftastning monteres. PL dåsen opfylder kravene til 850 °C glødetrådsprøven.

#### Tekniske data

Antal ledningsender i dåse ved montage af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm<sup>2</sup> ledning 20 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> ledning 15 stk.

Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

#### Målskise

